



	Cabine de peinture		
	2 mètres	3 mètres	4 mètres
Dimensions utiles	200 x 45 x 230 cm	300 x 45 x 230 cm	400 x 45 x 230 cm
Dimensions extérieurs	213 x 135 x 255 cm	313 x 135 x 255 cm	413 x 135 x 255 cm
Débit	9800 m³/h	14000 m³/h	23000 m³/h
Diamètre de sortie	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 630 mm
Moteur triphasé	2200 W	3000 W	5500 W
Eclairage	1 rampe de néons (2 x 36 W)		2 rampe de néons (2 x 2 x 36 W)
Option	Sans avancée (sans éclairage) Toutes nos cabines sont également disponibles en version ATEX Z22 (sur demande)		



Points forts :

- Domaine d'application** : Cabines ouvertes de types industrie haute performance, pour application des vernis et solvants.
- Aspiration** : Ventilateurs centrifuges à double ouïe avec moteur électrique aux normes CE IP55.
- Filtration** : Filtres cartonnés et fibre de verre plissés et perforés.
- Fiabilité** : Nos cabines de peinture à filtre sec sont équipées d'armoires électriques, avec commande marche / arrêt, protection de chaque composant et d'un indicateur de pression sonore et visuel, indiquant à l'opérateur quand changer les filtres. (décret 90-53).