SYSTÈME DE CONFÉRENCE SANS FIL

RONDSON®

New

WDM69M

WDM69D

WDM69C

WDM69

Système de conférence numérique complet

1 station de réception WDM69M
1 Président WDM69C
9 Délègues WDM69D
1 valise de transport aluminium
1 chargeur pour 12 micros conférences

CARACTÉRISTIQUES	WDM69
Type	Système de conférence sans fil
Composition	1 Valise de transport 1 Station de réception WDM69M 1 Président WDM69C 9 Délégués WDM69D 1 Chargeur pour 12 micros
Bande passante	20 – 50 000 Hz
WDM69M	**Station de réception**
Fréquence	2,4 GHz (2400-2830 MHz)
Système de codage HF	ADFHSS (confidentialité)
Alimentation	DC-12V/1A
Décalage audio	≤ 15 MS
Rapport Signal/Bruit	≥ 110 dB
Dynamic range	≥ 110 dB
Distorsion	≤ 0,6 %
Sorties	Asymétrique : Jack Ø 6,3 mm : 0 dB Symétrique : XLR : 3 dB
Dimensions L x P x h	210 x 200 x 44 mm
Poids	1,2 Kg

WDM69C/WDM69D	Président	Délégué
Alimentation	3,7 V / 1000 Mah lithium battery	
Sensibilité	-85 dBu	
Dimensions L x P x h	200 x 122 x 50 mm	200 x 122 x 50 mm
Poids	450 g	450 g
Col de cygne	39 cm	

Désignation modèle

Système de conférence sans fil **WDM69**
(code 02212)

Pupitre Délégué supplémentaire **WDM69D**
(code 02213)

Flight case pour 12 micros conférence . . . . . **WDM69_CASE**
(code 02214)

Chargeur pour 12 micros conférence . . . . . **WDM69_CHARGER**
(code 02215)

RONDSON®

SYSTÈME DE CONFÉRENCE SANS FIL

New

- Le WDM69 est un système de conférence complet sans fil
- Il est composé d'une station de réception WDM69M et d'émetteurs Président WDM69C et Délégués WDM69D avec fonction égalisation systématique, utilisation agréable et facile

Utilisation :

- Petites et moyennes réunions

Caractéristiques :

- Fréquence 2,4 GHZ, bande 2400-2830 MHz, ISM universelle répondant aux normes CCC, CE, ROHS, FCC
- Alimentation : Lorsque le Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement
- 4 canaux peuvent fonctionner simultanément (1 président et 3 délégués). La quantité de délégués n'est pas limitée (FIFO)
- Mode conférence : premier entré, premier sorti et demande pour prendre la parole
- Double voie de transmission pour communication base/pupitre, prise sortie enregistrement
- Fonction détection de batterie : Une LED s'allume lorsque la batterie est faible
- Technologie ADFHSS, système de codage H.F pour confidentialité
- Technologie de décalage de fréquence numérique, forte capacité à empêcher les effets retour, ton stable et clair
- Distance émission/réception à plus de 25-30 m en fonction des salles

Les avantages de la transmission numérique :

- Anti-interférences puissant : pas d'interférence avec les portables
- Fréquence universelle 2,4 GHz sans limitation du nombre de délégués
- Low noise, deux fois plus rapide qu'un appareil analogique, rapport signal bruit élevé
- Meilleure dynamique du récepteur
- Le dispositif peut fonctionner 12 heures en continu, une semaine en mode veille
- Chargeur pour 12 micros conférence (accus)

WDM69_CHARGER