

CAISSONS A CHARBON ACTIF OXIO

VERSION STATIQUE OU DYNAMIQUE

APPLICATION / UTILISATION

Neutralisation des odeurs de cuisines propagées à l'extérieur des établissements, réduit les nuisances olfactives de restaurants, fast-food, snack, bars, traiteurs, industrie du poisson, de la viande, boulangerie, pâtisserie, laiterie, industrie mécanique avec présence de polluants gazeux et de vapeurs nocives dans les pressings.
Conformité arrêté de mai 2002, etc...

CONSTRUCTION / COMPOSITION

Structure profilée en aluminium, angles en polypropylène renforcé ou aluminium, panneaux démontables en tôle d'acier galvanisé, laque couleur beige RAL 9002, piquage, aspiration et soufflage circulaire (version isolation thermo acoustique, laine de verre sur demande), presse-étoupe pour passage câble d'alimentation.

Ventilateur centrifuge à action double ouïe monophasé 230 V/50/Hz IP 44, variable en vitesse.

FILTRATION

Pré-filtre à microfibre de verre type AB85, classe EU7, autoextinguibilité classification 4/5 EU3

Filtre à sac, résistance aux température de passage d'air 100°C maximum

Filtre à charbon actif capacité suivant modèle 16 et 28 kg.

Modèles	Débit M ³ /H	Poids charbon kg	Dimensions L X P X H	Poids kg	Alimentation
OXIOS1500 STATIQUE	1500	16	800 X 500 X 700	50	
OXIOS2600 STATIQUE	2600	28	800 X 500 X 700	70	
OXIOD1500 DYNAMIQUE	1500	16	1100 X 600 X 800	90	mono 230 V/50hz/80w
OXIOD2600 DYNAMIQUE	2600	28	1100 X 600 X 800	110	mono 230 V/50hz/260w

- *Autres modèles sur commande*
- *Option ionisation*