


## Le tapis professionnel personnalisé

### Composition :

100 % fibres de polyamide type Nylon 6.6 sur semelle caoutchouc nitrile antidérapante  
Poids de fibres : 680 g/m<sup>2</sup>



### Applications :

tapis d'accueil et de propreté haute durabilité pour endroits stratégiques comme les entrées, tous les établissements publics, immeubles industriels et commerciaux, devant les machines distributeurs de boissons,...

### Avantages :

- tenue des couleurs longue durée grâce à la projection d'encre en profondeur dans les fibres (impression Jet Print)
- extrêmement robuste et efficace
- lavable en machine
- semelle lisse
- bordures et semelle très résistantes en caoutchouc nitrile
- prolonge la durée de vie des sols
- réduit la fréquence de nettoyage
- possibilité de réaliser votre TAPILOGO Jet Print avec 16 couleurs différentes par tapis

### Coloris :

voir nuancier ci-contre

### + Info :

Pour une qualité optimale, envoyez-nous un fichier vectorisé (format AI, EPS, PDF ou SVG) CMJN. Sinon, adressez-nous un fichier JPG haute définition.



Paysage



Portrait



| Dimensions standard (avec bordures)   |                       |           |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Référence                             | Dimensions            | Epaisseur | Poids                 |
| TAPILOGO4060                          | 400 x 600 mm          | 6 mm      | 0,5 kg/p              |
| TAPILOGO6080                          | 600 x 800 mm          | 6 mm      | 1,0 kg/p              |
| TAPILOGO85120                         | 850 x 1200 mm         | 6 mm      | 2,3 kg/p              |
| TAPILOGO85150                         | 850 x 1500 mm         | 6 mm      | 3,0 kg/p              |
| TAPILOGO115175                        | 1150 x 1750 mm        | 6 mm      | 4,9 kg/p              |
| TAPILOGO115180                        | 1150 x 1800 mm        | 6 mm      | 5,1 kg/p              |
| TAPILOGO115200                        | 1150 x 2000 mm        | 6 mm      | 5,5 kg/p              |
| TAPILOGO115240                        | 1150 x 2400 mm        | 6 mm      | 7,0 kg/p              |
| TAPILOGO150240                        | 1500 x 2400 mm        | 6 mm      | 9,2 kg/p              |
| Dimensions sur mesure (avec bordures) |                       |           |                       |
| TAPILOGOS-MESUREAB                    | 1500 x 5000 cm (maxi) | 6 mm      | 2,5 kg/m <sup>2</sup> |

