SERIE IP5 : CLAVIERS SILICONE AVEC SOURIS INTEGREE POUR APPLICATIONS MEDICALES

Gamme haute fiabilité Indukey®

InduProof Advanced

Série InduProof

InduProof Advanced ™

Caractéristiques générales

Caractéristiques du clavier

- Nombre de touches :	102 + 2 boutons souris
- Technologie des touches :	dômes or sur or
- Force d'actionnement :	1,0 N
- Course :	0,55 mm
- Durée de vie des touches :	1 million d'opérations
- Classe de protection (max) :	IP68
- Version d'intégration :	à poser sur table
- Matériau membrane :	silicone
- Interface :	PS / 2, USB
- Poids :	800 g
- Longueur du câble :	env. 1,80 m
- Température :	0 ° C à +70 ° C (fonctionnement) -25 ° Cà +80 ° C (stockage)

Caractéristiques de la souris MouseButton

- Principe :	capteur à effet Hall
- Résolution :	800 dpi

Caractéristiques de la souris TouchPad

- Principe de fonctionnement :	capacitif
- Résolution :	max. 500 dpi
- Dimensions :	65 x 59 mm
- Zone de détection :	59 x 42 mm

Dimensions du clavier

- Longueur :	340,0 mm
- Largeur :	165,0 mm
- Hauteur :	16,3 mm (*)

(*) : 18,4 mm avec MouseButton

Autres caractéristiques

- Face arrière équipée pour montage VESA(75 x 75 mm) -

Touche de commutation "off " du clavier permettant une opération de nettoyage sans déconnecter le clavier

Codes articles

Code article	Désignation
InduProof Advance	*version souris TouchPad*
KG17241	TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-USB-FR
KG17240	TKG-104-TOUCH-IP68-GREY-PS/2-FR
Code article	**Désignation**
InduProof Advance	*version souris Mouse Button*
KG17253	TKG-104-MB-IP68-GREY-USB-FR
KG17252	TKG-104-MB-IP68-GREY-PS/2-FR

NICONIX - ZAC Pôle Actif - 4, allée du Piot - 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX - FRANCE
Tél : +33 (0) 4 66 74 18 73 - Fax : +33 (0) 4 66 74 36 84

www.niconix.com