

Béton

Réf. 10.0400 – Corrosimètre Profometer



ASTM C-876

Détermine l'état de corrosion des armatures d'un ouvrage en béton par mesure des potentiels de surface

- > Demi-cellule Cuivre/Sulfate de Cuivre
- > Affichage digital sur écran 7 pouces
- > Gamme de mesure : -1000 mV à +1000 mV à +/- 1 mV
- > Indépendance : 100 M Ω
- > Mémoire flash interne de 8 Go
- > Logiciel pour l'analyse des données, l'évaluation combinée des données et le reporting sur n'importe quel logiciel tiers
- > Livrée dans sa mallette de transport avec un chargeur de batterie, un câble USB ect.

Choisir selon vos besoins :

- Pour des contrôles ponctuels : Electrodes à barres
- Pour des balayages de lignes ou zones de zone : Electrodes à 1 roue
- Pour des balayages de grandes surfaces : Electrodes à 4 roues

> Livrée sans sonde

 Batterie 8h (en mode de fonctionnement standard))

 9,2 kg

 250 x 162 x 62 mm



10.0400.702 - Électrode à 4 roues



10.0400.701 – Électrode à barre

Accessoires complémentaires	Réf
Électrode à barre	10.0400.701
Électrode à 4 roues	10.0400.702
Kit de mise à niveau pour détection d'armature basique	10.0400.703