



Motion J3600

FICHE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT

Processeur/cache	• Processeur Intel® Core™ i7-3687u vPro™ (2 GHz, avec Turbo Boost 2.0 jusqu'à 3 GHz) - ou • Processeur Intel® Core™ i5-3337u (1,8 GHz avec Turbo Boost 2.0 jusqu'à 2,70 GHz) - ou • Processeur Intel® Core™ i3-3227u (1,9 GHz)	Communications intégrées	• Technologie mobile à large bande Gobi™ intégrée (en option) avec fonction GPS - 1 emplacement pour carte SIM • Intel® Centrino® Advanced-N 6235 IEEE 802.11 a/b/g/n Wi-Fi® • Ethernet 10/100/1000 • Bluetooth® 4.0 intégré
Système d'exploitation	• Windows® 7 Professional (32 bits ou 64 bits) authentique - Prise en charge Windows® 8	Audio	• Technologie antibruit Speak Anywhere® de Motion - Microphone multidirectionnel qui bascule intelligemment entre deux des trois microphones en fonction de l'orientation de l'écran • Deux haut-parleurs intégrés
Caractéristiques de durabilité	• Conforme à la norme MIL-STD-810G • Classée IP52 - Résistant à l'eau, à la poussière et aux éclaboussures • Système de montage antivibrations de l'écran et du disque dur • Écran résistant en verre Gorilla™ (uniquement pour les configurations non-touch) • Coque inférieure caoutchoutée pour l'amortissement des chocs • Cadre interne en alliage de magnésium	Ports E/S	• Entrée microphone • Sortie casque • Deux ports USB 3.0 • Connecteur pour clavier • Port VGA externe • Connecteur RJ-45 • Connecteur pour station d'accueil • Connecteur d'alimentation secteur (DC in)
Chipset	• Intel® QM77	Carte d'extension	• Un emplacement Smart Card (disponible) • Un emplacement Express Card 34 (disponible)
Ecrans	• Écran 12,1" wide WXGA AFS+ retro éclairage LED avec technologie dual touch • Écran large numériseur retro-éclairé LED 12,1" AFS+ View Anywhere (WXGA, 1280x800) avec Gorilla Glass II	Dimensions	• 323 mm x 231 mm x 23 mm
Graphique	• Intel® HD Graphics 4000 avec fréquence dynamique • Rotation de l'écran : 0°, 90°	Poids	• 1,6 kg avec une batterie standard¹ • 1,8 kg avec deux batteries¹
RAM vidéo	• Maximum de 256 Mo avec la technologie Intel Dynamic Video Memory (DVMT)	Batteries	• Batterie au lithium-ion d'une capacité de 30 Wh - Autonomie avec une seule batterie : environ 3,75 heures² - Autonomie avec deux batteries : environ 7,5 heures² • Maximum 60 Wh
Contrôleur audio HD	• Codec Realtek High Definition ALC259	Temps de charge de la batterie	• 1,5 heure par batterie (tablette PC activée/désactivée)³
Mémoire système	• Deux emplacements DIMM pour totaliser jusqu'à 16 Go de mémoire totale (8 Go x 2). • Mémoire DDR3L fonctionnant à 1 600 MHz	Sécurité	• Lecteur d'empreintes digitales AuthenTec AES2550 intégré • Module TCG TPM (Trusted Platform Module) 1.2 • Port pour verrou universel • Solution logicielle Computrace® Complete (en option)
Stockage	• Disque dur Solid State Drive (SSD) jusqu'à 256 Go • SATA 3.0 at 6.0Go/s		



Motion J3600

PRODUCT SPECIFICATIONS



Logiciel système	• Panneau de configuration Motion Dashboard • Motion QuickNav • Logiciel de sécurité Motion/Softex OmniPass™ • TPM Infineon • Adobe® Acrobat® Reader • Journal Windows • Pense-bête • Configuration du BIOS avec le stylet	SAR	FCC OET 65 Supplement C CAN/CSA RSS-102 ESTA EN50392
Etat du système	• Mise sous/hors tension/veille	EMC	FCC Part 15 B, Class B FCC Part 15 C (2.4 GHz) FCC Part 15 E (5 GHz) FCC Part 22 H (1xRTT/EVDO0/EVDOA) FCC Part 24 E (1xRTT/EVDO0/EVDOA) CAN/CSA ICES -003, Class B CAN/CSA RSS-210 Issue 7 CAN/CSA RSS-132 (1xRTT/EVDO0/EVDOA) CAN/CSA RSS-133(1xRTT/EVDO0/EVDOA) R&TTE Directive 1999/5/EC EN55022 (CISPR 22), Class B EN55024 (CISPR 24) EN61000-3-2 EN61000-3-3 ESTI EN 301-893 ESTI EN 300-328 ESTI EN 301-489-1 ESTI EN 301-489-7 ESTI EN 301-489-17 ESTI EN 301-489-24 ESTI EN 300-330 ESTI EN 301-511 ESTI EN 301-908 AS/NZS 3548, Class B AS/NZS 4771 AS/NZS 4268 AS/ACIF S042.1 (WCDMA/HSDPA) AS/ACIF S042.3 (WCDMA/HSDPA) AS/ACIF S042.1 (GSM/EDGE) AS/ACIF S042.3 (GSM/EDGE)
Voyants	• Etat de la batterie		
Boutons de commande	• Bouton de commande à cinq directions pour la navigation • Trois boutons multifonctions programmables • Appareil photo numérique • SAS (Secure Attention Sequence – CTRL+ALT+SUP)		
Appareil photo numérique intégré (en option)	• Mise au point automatique • Résolution d'image jusqu'à 3 mégapixels • Format de photo JPG avec une résolution pouvant atteindre 2048 x 1536 pixels • Rampe de LED blanches faisant fonction de flash		
Adaptateur secteur	• Prise universelle à 3 broches, 65 W • 100-240 V 1,5 A, 50-60 Hz		
Environnement	• Température - En fonctionnement: - Sur prise secteur: de +5°C à +45°C (de +41°F à +113°F) - Sur batterie: de +5°C à +45°C (de +41°F à +113°F) - Stockage : de -20°C à +60°C (-4°F à 140°F) • Humidité - Humidité relative pendant le fonctionnement : de 8 % à 80 % sans condensation - Humidité relative sur le lieu de stockage : de 8 % à 90 % sans condensation • Altitude - Fonctionnement : niveau de la mer (0) à 3 000 mètres ; niveau de la mer (0) à 4 500 mètres en cas de configuration avec un système de stockage SSD - Stockage : niveau de la mer (0) à 4 500 mètres	Réglementation Environnementale	California Proposition 65 CeC Battery Charging Systems RoHS 2 Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2002/96/EC Battery Waste Directive 2006/66/EC ErP Directive 2009/125/EC
Garantie	• Garantie standard d'un an • Extension de garantie en option	Autres Réglementations	• MIL STD 810G (Method 506.4- proc. III, Drip and 516.5 - Proc. IV, Transit Drop) • Technical Instructions for Safe Transport of Dangerous Substances ICAO Doc# 9284 • Emergency Response Guidance for Aircraft incidents involving Dangerous Goods ICAO Doc#9481 • ACPI 3.0 Compliant
Sécurité du Produit	UL/CSA 60950-1, 2nd Ed. LVD Directive 2006/95/EC IEC/EN 60950-1:2006+A12:2011 AS/NZS 60950-1, 2nd Ed.		

Pour plus d'informations et pour connaître les sites Web localisés, rendez-vous sur www.MotionComputing.fr

¹ Poids approximatif du système. Le poids réel du système peut varier en fonction des composants et de la fabrication.

² L'autonomie de la batterie peut varier en fonction des configurations, des applications en cours et des conditions d'opération.

³ Autonomie mesurée sur la base des tests de performance réalisés par MobileMark® 2007.

⁴ Temps de charge approximatif. Chargement mesuré de 5 % à 90% avec le système mis hors/sous tension