

FICHE TECHNIQUE

CTD570

Injecteur/Extracteur

Nettoyage
moquette



Aspirateur eau et poussières, injecteur/extracteur : La solution eau-produit est directement injectée sur la surface à traiter pendant que l'eau sale est aspirée vers la cuve. Aspiration et injection se font ensemble ou séparément.

Equipé de 2 moteurs 1200W "By-pass" à turbine 2 étages. La pression de la pompe peut atteindre 5 bars.

Cuve et tête en structofoam, matériau solide et imputrescible, garanti 3 ans.

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Kit accessoires complet A41A :

601399 Flexible injection/extraction complet long. 4m
601968 Poignée injection complète avec durite et injecteur
601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
601008 Tube droit inox Ø32mm
601423 Capteur eau extraction moquette aluminium
601225 Capteur injection/extraction sièges, tentures

Filtre inclus :

502029 Entonnoir obturateur complet

Accessoires en option :

236143 Câble Jaune 3x1,5mm long. 10m NUPLUG

Désignation	CTD570
Référence	833467
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	10L
Capacité utile (L) - poussières/eau	23L / 15L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Matériau	Structofoam – 4 roulettes anti-trace
Pression pompe à injection	5 bars Max.
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection/extraction (m)	4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A41A
Poids (kg)	18,4
Dimensions (mm)	415X415X645
Spécificités	ROBUSTE ET PUISSANT CUVE GARANTIE 3 ANS



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

