

Agitateurs horizontaux à mouvement de bascule ou



Deux tailles d'agitateurs : standard ou mini.

Agitation de type bascule de part et d'autre du pivot central selon un angle de 7° ou agitation 3D.

La régulation électronique de la vitesse permet une agitation constante après démarrage progressif.

Le plateau anti-dérapant muni de rebords permet d'agiter lentement des récipients en verre ou en plastique.

Plate-forme double aimantée en option.

Utilisation en incubateur possible dans les conditions suivantes :

- Température de +4°C à +40°C.

- 80% d'humidité maximum.

Minuterie intégrée de 1 à 999 minutes.

Code	SSL3	SSL4	SSM3	SSM4
Mouvement	3D	Bascule	3D	Bascule
Dimensions plate-forme (mm)	355 x 355	355 x 355	235 x 235	235 x 235
Vitesse d'agitation (oscillations / min.)	5 à 70	5 à 70	5 à 70	5 à 70
Angle d'inclinaison (°)	3 à 12	7	3 à 12	7
Dimensions L x l x h (mm)	360 x 420 x 170	360 x 420 x 160	240 x 300 x 165	240 x 300 x 150
Alimentation électrique (V / Hz / W)	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50	230 / 50 / 50
Charge maximum (kg)	10	10	3	3
Poids (Kg)	10	10	5	5