

CARACTERISTIQUES	Déboucheur liquide de toutes canalisations. S'utilise en dépannage urgent. Tarif Douanier 28070030
UTILISATIONS	Indispensable pour toutes les entreprises de dépannage, services d'entretien afin d'éviter ou de supprimer tous les problèmes de bouchage. Sa densité de 1.8 lui permet d'atteindre rapidement les bouchons même là où d'autres systèmes échouent. Au contact de l'eau, le Réf 205 provoque une réaction thermique, faisant ainsi fondre les graisses et les savons. Supprime le calcaire, gras, savons, cheveux, chiffons, serviettes hygiéniques, matières organiques. Ne contient pas de soude caustique.
MODE D'EMPLOI	Prêt à l'emploi : S'utilise exclusivement en eau froide. Verser <u>lentement et petit à petit</u> dans les tuyaux d'écoulement. Laisser agir, répéter l'opération si nécessaire. Rincer abondamment à l'eau froide.
RECOMMANDATIONS	 <p>C-Corrosif</p> <p>SYMBOLE : Corrosif. Contient du: ACIDE SULFURIQUE 96% Cas n°7664-93-9 R 35 Provoque de graves brûlures. S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Ne pas avaler. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 28 Après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. S30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit. S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution. S36/37/39 Porter un vêtement de protection, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage. S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette) S46 En cas d'ingestion ,consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. S49 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. S50 Ne pas mélanger avec d'autre produit. Particulièrement avec de l'eau de javel. S'EMPLOIE AVEC PRECAUTION, TOUJOURS EN EAU FROIDE. NE JAMAIS MELANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS. EVITER LE CONTACT AVEC LES MATERIAUX SENSIBLES AUX ACIDES.(fer galvanisé -zinc-aluminium-chrome-acier émaillé-porcelaine-surfaces plastifiées) LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESCRIPTIONS AVANT UTILISATION. NE JAMAIS VERSER D'EAU DANS CE PRODUIT.</p>
CODE EMBALLEUR	02307
CODE ARTICLE	205-001
EMBALLAGE	1 L

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.