

BLIZZARD TURBO

Détecter les fuites, localiser les branchements



- Préchauffage rapide
- Réglage du volume de fumée
- Pression réglable
- Flexible de 6m avec raccordement rapide
- Réservoir de liquide fumée intégré

Démarrage rapide

Après avoir obturé la canalisation, grâce au tuyau fourni injectez directement la fumée dans la canalisation.

La montée en pression poussera ensuite la fumée dans l'ouvrage à tester, vous permettant de localiser un raccordement inadapté ou une fuite.

Fumée dense et abondante

La turbine puissante distille une quantité de fumée dense et continue.

Le BLIZZARD TURBO est protégé contre les intempéries, il peut être utilisé à l'extérieur en toute sécurité.

Options

Le BLIZZARD TURBO peut être équipé d'accessoires améliorant ses fonctionnalités et son efficacité. Le ballon gonflable permet l'obturation rapide de l'ouvrage en utilisant la pression générée par le flux de fumée.

Une perche extensible jusqu'à 4m aide à insérer le tuyau dans les ouvrages enterrés ou en hauteur.



BLIZZARD TURBO

DIMENSIONS		45 X 22 X 35 CM
POIDS		18 KG
CAPACITE		1.5 LITRES
DEBIT D AIR		REGLABLE
INTENSITE DE LA FUMEE		REGLABLE
ELEMENT DE FUMEE		ELECTRIQUE - 1000W
TEMPS DE PRECHAUFFAGE		8 MIN
TEMPERATURE		CONTRÔLE ELECTRONIQUE
CONNECTEUR RAPIDE		50 MM
ALIMENTATION (SECTEUR)		230 V
VENTILATEUR		1000W
PUISSANCE MAXIMUM (CONSOMMATION)		2000W
UTILISATION MAXIMALE (LIQUIDE A FUMEE)		1.8 L/HEURE
CAPACITE MAXIMUM DE FUMEE		5 M3/SEC
PRESSION MAXIMALE		200 MB
INDICE DE PROTECTION		IP 44
TEMPERATURE (UTILISATION)		-10 - 45°C
TEMPERATURE (STOCKAGE)		-10 - 30°C
TUYAU	LONGUEUR	6M
	DIAMETRE INTERNE	50 MM
	RACCORD TYPE	STORZ ALUMINIUM
	DIAMETRE CONNECTEUR	50 MM
BALLON	LONGUEUR	350 MM
	POIDS	425 G
	DIAMETRES MINI/MAXI	70 A 250 MM
	DIAMETRE CONNECTEUR	50 MM
	NOYAU	FLEXIBLE
CANNE	LONGUEUR MINI/MAXI	1,70 A 4 M
	POIDS	1100 G
	DIAMETRE PINCE	50 MM



15 rue des Frères Lumière 67201 Eckbolsheim

Tél: 03.88.10.26.66 Fax: 03.88.10.26.76

E-Mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr