

PLUS DE FLUIDITÉS

T HORN
TECALEMIT

HORNET W 85 H

Systeme de pompe patenté



Pompe hybride auto-amorçante HORNET W 85 H pour le transfert de diesel (pour les produits inflammables avec un point d'éclair $\geq 55^{\circ}\text{C}$), fuel EL/L, antigel de radiateurs (concentré), eau (pompe).

Pompe diesel vide-fûts

- jusqu'à 85 l/min.
- rapport qualité/prix optimum
- à faible usure
- en option: avec régulateur de vitesse de rotation

www.tecalemit.de

HORNET W 85 H

Pompe diesel vide-fûts électrique HORNET W 85 H pour le transfert de diesel, fuel EL/L, antigel de radiateurs (concentré), eau (pompe).

- raccord: secteur 230 V 50 Hz, 950 W
- avec ou sans débitmètre électronique FMT II (non étalonnable), à piles
- auto-amorçante
- raccord fileté G 2"
- avec flexible d'aspiration DN 25 x 1,6 m avec filter
- HORNET W 85 H: Flexible de distribution DN 19 avec pistolet automatique homologué A 2010 et liaison pivot
- HORNET W 85 H X pour camions: flexible de distribution DN 25 avec pistolet automatique A 2015 et liaison pivot
- en option: avec régulateur de vitesse de rotation

Données techniques

Température des fluides:	-10° C - +40° C
Température ambiante:	-25° C - +40° C
Hauteur d'aspiration:	max. 4,0 m*
Pression nominale:	max. 3,0 bar*
Capacité nominale:	max. 85 l/min*
Filetage de fût:	G 2"
Raccords:	G 1"
Longueur de câble:	4,0 m
Protection:	IP 54
Tension nominale:	230 V / 50 Hz
Puissance nominale:	950 W
Courant nominal:	4,5 A
Vitesse nominale:	11.500 min ⁻¹
Facteur de marche:	100 %
Dimensions (Lxhxp):	env. 205 x 286 x 130 mm
Poids:	env. 3,6 kg

*Dépend de la viscosité et du système

HORN TECALEMIT est votre partenaire de choix dès qu'il s'agit d'assurer de manière professionnelle le transport, le stockage et la mesure de produits industriels tels que carburants, huiles, graisses, air comprimé et produits chimiques.

HORN GmbH & Co. KG
Munketoft 42
24937 Flensburg
Allemagne

T +49 461 8696-11/20
F +49 461 8696-98
info@tecalemite.de
www.tecalemite.de