Sans odeur
Séchage rapide

SCAR® TRACE

PEINTURE DE MARQUAGE ET DE SIGNALISATION

Phase aqueuse

LA SIGNALISATION

PRO LAC

IDENTIFICATION

Peinture de traçage routier, de signalisation et de décoration horizontale des sols : revêtements hydrocarburés (goudrons, bitumes), ciments, pavés, bois.

DESTINATIONS

- Passages piétons.
- Bandes axiales routières
- Parkings
- Zones de stationnement
- Aires de stockage
- Terrains de sports
- Cours d'écoles
- Bordures de trottoirs

ROUGE 5 kg
JAUNE 5 kg
BLEU 5 kg
NOIR 5 kg
BLANC 5 kg 25 kg

AVANTAGES

En phase aqueuse, **SCAR® TRACE** contribue à la maîtrise des risques professionnels.

- **Opacité excellente en une seule couche.**
- **Non glissant.**
- **Séchage ultra-rapide.**
- **Teintes de sécurité lumineuses.**
- **Très grande résistance à l'abrasion.**
- **Parfaite adhérence même par forte chaleur.**

MODE D'EMPLOI

Préparation du support : **SCAR® TRACE** doit être appliqué sur sol sec exempt de graisse.
Application : 1 à 2 couches selon la porosité du support. **SCAR® TRACE** peut être dilué jusqu'à 10 % d'eau.
Matériels d'application : brosse, rouleau, pistolet (dans ce dernier cas dilution 3 à 10 % d'eau).
Séchage à 20°C (65% d'humidité relative) : Hors poussière : 10 mn ; Sec : environ 25 mn.

CARACTERISTIQUES

- Rendement : 2 à 4 m² / kg - 3 à 6 m² / L selon le support
- Teintes* : blanc en 5 et 25 kg - rouge, jaune, bleu et noir en 5 kg
- Masse volumique : 1560 kg/ m^3
- AFNOR : Famille 1 classe 7 b2
- Non inflammable

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Seaux de 5 kg et 25 Kg (blanc).
Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité sur simple demande ou sur notre site www.deproma.com.
Consulter l'étiquette informative sur l'emballage.

Elimination des déchets:
Vider complètement le récipient. Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée (centre de tri).
Remarques*: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux et du visage.*

Important : les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant sur nos bons de commande ou sur site internet. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

*Malgré tout le soin apporté à la réalisation des teintes de cette notice, nous ne saurions en garantir la similitude absolue lors de nos livraisons.
Réf : 06101

octobre 17

deproma peintures & résines

15, av Foch - B.P. 80032 - 18201 ST AMAND MONTROND cédex
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma.com