




Naturel



Sable




Cayenne



Ocre



Ciel



Ecarlate



Métal



Anthracite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tissu en polyéthylène haute densité de **340gr/m²** assurant une filtration des UV de **97% - UPF 80**, avec traitement anti-moisissures et anti-salissures.
- Garantie de **5 ans** pour la tenue des coloris et **2 ans** pour les coutures et les sangles.

CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- **Sangle de renfort** insérée dans l'ourlet avec anneaux « D » aux angles pour répartir les tractions sur toute la surface de la voile et obtenir une **meilleure résistance**.
- Finition ourlet replié 3 fois et **fil de coutures imputrescibles renforcés**.
- Conception sans œillets pour éviter les déchirures.
- Technologie issue de la fabrication de bateau.

USAGE ET ENTRETIEN

- Livrée avec des mousquetons en inox à chaque angle pour un **montage et démontage rapide**.
- Filtre le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière et supprime l'éblouissement, garantissant un **confort visuel optimal**.
- Arrête les rayons solaires directs sur les façades et les surfaces vitrées et agit en véritable **climatiseur naturel**.
- Adaptée aux environnements exposés à des vents de **60 à 80km/h**.
- Entretien facile, lavage au savon et à l'eau claire.





340
g/m²

80
km/h

8

5
ans



CONCEPTION HAUTE QUALITÉ

- **Sangle de renfort** insérée dans l'ourlet avec œillets aux angles pour répartir les tractions sur toute la surface de la voile et obtenir une **meilleure résistance**.
- Poulie de manœuvre et émerillon avec roulement à bille, en aluminium et inox qualité marine.
- Enroulement par le biais d'une corde de manœuvre « sans fin » imputrescible avec **taquet coinqueur**.
- Garantie du mécanisme **2 ans**.

USAGE ET ENTRETIEN

- Enroulement et déroulement facile en 1 minute qui permet de rétracter la voile rapidement en cas d'intempéries et/ou de vents forts.
- Filtre le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière et supprime l'éblouissement, garantissant un **confort visuel optimal**.
- Arrête les rayons solaires directs sur les façades et les surfaces vitrées et agit en véritable **climatiseur naturel**.
- Adaptée aux environnements exposés à des vents de **60 à 80km/h**.
- Entretien facile, lavage au savon et à l'eau claire.

