

Metallocryl INTERIOR

Finition acrylique d'aspect métallique pour la décoration à l'intérieur.



Description de produit

	<p>Metallocryl INTERIOR est une finition décorative formulée avec des pigments métalliques pour des aspects modernes et décoratifs à l'intérieur. Recommandée pour la mise en valeur des parois dans des centres commerciaux, bureaux, banques, assurances, gares, aéroports, boîtes de nuit et autres endroits similaires.</p>
Domaine d'utilisation	Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Effet métallique tendance - Diluable à l'eau - Lessivable, résistance à l'abrasion humide classe 1 selon EN 13 300 - Mise à la teinte avec la machine Color Express
Liant	Dispersion à base de résine acrylique.
Conditionnement	2,5L - 5L
Teintes	<p>Argenté, s'approchant du Venato 45 MET (nuancier 3D Plus). Metallocryl INTERIOR peut être facilement teinté avec le système ColorExpress®. Le choix des teintes a été réalisé sur la base du nuancier 3D+. Liées au caractère métallique, les teintes peuvent être décalées par rapport aux teintes d'origines. En fonction de l'angle du spectateur et la luminosité, l'effet métallique peut paraître plus ou moins prononcé. Il est conseillé de réaliser une surface témoin sur place. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.</p>
Degré de brillance / Aspect	Brillant
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,0 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005) ■ Performance selon NF EN 13-300: Résistance à l'abrasion : Classe 1



Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
Préparation du support	Les supports doivent être propres, secs et sains. La préparation dépend du type de support. Consulter la fiche technique d'Amphibolin. Le support doit être structuré (p.ex. toile de verre ou avec une impression structurée comme Caparol 610 Putzgrund). Metalloacryl INTERIOR contient des pigments d'aluminium qui subissent une réaction chimique en présence d'une forte alcalinité et d'humidité. Il est ainsi nécessaire de bloquer les fonds avec une impression adaptée.
Système d'application	Sur support imprimé comme indiqué précédemment, appliquer une couche intermédiaire en Amphibolin dans la teinte correspondante à celle de la finition Metalloacryl. (p.ex. Venato 10 en Amphibolin pour une finition en teinte Venato 10 MET). Attention : - Ne pas utiliser des peintures mates comme couche intermédiaire. - Ne pas utiliser sur des supports horizontaux soumis à l'eau stagnant. - Ne pas mélanger avec d'autres produits. - Pour éviter des reprises, appliquer frais dans le frais.
Méthode d'application	Bien mélanger le Metalloacryl INTERIOR avant et pendant l'utilisation. Appliquer à l'aide d'un rouleau (Polyamide Texturé 12/14 mm) évite l'accumulation du produit aux bords. Il faut s'assurer que les pigments aluminium sont tous orientés dans le même sens. L'application se fait de façon croisée et lissée dans un seul sens. Avec l'application en projection, on obtient un aspect nuageux et non homogène. Il est conseillé de faire une application en projection avec le système airmix uniquement sur petites surfaces. On réalise les effets décoratifs en donnant des coups de brosse sur le produit appliqué.
Consommation / Rendement	Env. 100 ml/m ² ou 10 m ² /L par couche. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Sec et recouvrable après 6 heures; Sec à coeur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm. Brosse et spalter pour créer l'effet décoratif.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. Laver les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. Ne pas respirer les brouillards/aérosols/brumes.
Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

pour ce produit (catégorie A/b): max. 100 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 25 g/l.

Recommandation de décoration

Utiliser Metallocryl INTERIOR sur des supports structurés tel que toile de verre, Papier peint structuré, Enduits grain fin, Sous-couches structurées
Sur support lisse ou exposé à la lumière rasante, les traces d'application restent visibles et donnent un aspect irrégulier et peu satisfaisant.
Metallocryl INTERIOR peut être utilisé comme couche intermédiaire avant l'application de Capadecor Arte Lasure pour obtenir des effets très tendance.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Metallocryl INTERIOR · Edition: novembre 2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.