

# FICHE TECHNIQUE

## CTD900

### Injecteur/Extracteur

Nettoyage  
moquette



Identique au CTD 570, il est doté d'une plus grande capacité et d'une cuve basculante pour simplifier la vidange et réduire les TMS.

Composé de structofoam, il est très résistant aux produits corrosifs, aux chocs, tout en restant léger.

Equipé 2 moteurs 1200W chacun "By-pass" à turbine 2 étages. Aspiration et injection peuvent se faire ensemble ou séparément.

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

#### Kit accessoires complet A41A :

- 601399 Flexible injection/extraction complet long. 4m
- 601968 Poignée injection complète avec durite et injecteur
- 601009 Tube coudé inox avec fixation pour 601968
- 601006 Tube droit inox avec fixation injecteur
- 601008 Tube droit inox Ø32mm
- 601423 Capteur eau extraction moquette aluminium 275mm
- 601225 Capteur injection/extraction sièges, tentures

#### Filtre inclus :

- 502029 Entonnoir obturateur complet

#### Accessoires en option :

- 236143 Câble Jaune 3x1,5mm long. 10m NUPLUG

Désignation	CTD900
Référence	833459
Utilisation	INJECTEUR EXTRACTEUR
Moteur	2 MOTEURS TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité Injecteur	17L
Capacité utile (L) - poussières/eau	40L / 32L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Matériau	Structofoam – 4 roulettes anti-trace
Pression pompe à injection	5 bars Max.
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible injection/extraction (m)	4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	A41A
Poids (kg)	25,5
Dimensions (mm)	800X490X710
Spécificités	ROBUSTE ET PUISSANT CUVE GARANTIE 3 ANS



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

