

Double Carport ALUMINIUM toit 1/2 rond coloris gris anthracite

Surface extérieure : 28,62 m² / toit réalisé avec plaques en POLYCARBONATE ANTI-UV 6 mm / Nouvelle génération avec réduction de chaleur / Garantie : structure 5 ans couverture 2 ans

REFERENCE :

CAR 6048 ALRP

GENCOD LDD
GENCOD LMDD

3760161073516
3760161073523



DESCRIPTIF

Véritable INNOVATION avec un DESIGN CONTEMPORAIN, le double carport CAR 6048 ALRP est équipé de la dernière génération de tôle en polycarbonate à structure en Z pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur tout en assurant une protection anti-UV. Extrêmement lumineux, il est parfait pour abriter votre véhicule (voitures, motos, vélos...) des intempéries (pluie, neige, etc...) ou pour entreposer du bois ou des produits volumineux, et surtout le protéger des rayons UV. Sa structure en aluminium peint est légère et très simple à mettre en place.

Les 2 pentes arrondies de son toit lui confèrent un design contemporain se mariant avec tous types d'habitations.

Facile à monter, le carport CAR 6048 ALRP saura combler l'absence de garage au sein de votre habitation.

LES + PRODUIT

- Toit translucide et anti-UV équipé de la nouvelle génération de polycarbonate à structure en Z pour laisser passer la lumière et réduire la chaleur sous le carport et diminuer les UV
- Garantie : structure 5 ans couverture 2 ans
- Belle structure couleur gris anthracite facile à intégrer sur sa terrasse et dans son jardin
- Usage pour garage de 2 voitures, motos, remorques, machines de jardinage, bateau sur remorque
- Entretien facile par lavage

CARACTERISTIQUES

Capacité	2 voitures
Matière toit	Plaques polycarbonate
Matière structure	Aluminium
Epaisseur toit	6 mm
Epaisseur structure	1,4 mm
Surface extérieure hors tout (m ²)	28,62 m ²
Dimensions hors-tout (LxHxP cm)	485 x 590 x 250 cm
Hauteur faitage (m)	2,50 m
Hauteur passage (m)	2,02 m
Équipé de	6 poteaux Plaques de fixation par poteau Gouttières latérales
Couverture	Plaques en polycarbonate arrondies
Couleur toit	Translucide clair
Pieds	6 pieds carrés 7 x 7 cm / plaque de fixation par pied 17 x 17 cm
Information techniques produits	Toit équipé de gouttières latérales Toiture composée de 20 panneaux assemblage par glissière Protection ANTI-UV
Dimensions de l'emballage (cm)	1 colis 206 x 48 x 26,5 + 1 colis 162 x 98,5 x 14 + 1 colis 173 x 43 x 20
Poids (kg)	44,1+ 43 + 52,9
Garantie	Structure 5 ans couverture 2 ans

ESTHETIQUE

Coloris structure	Aluminium
Coloris toiture	Polycarbonate foncé

ASSEMBLAGE

- Du fait de la taille du carport nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes pour le montage et notamment pour le mettre sur ses appuis.
- Le montage du carport est très simple. Il suffit d'unir les différentes pièces et de les fixer ensemble par la quincaillerie prévue à cet effet.
- Les tôles en polycarbonates se glissent simplement dans les longerons latéraux et se fixent à la structure par une barre latérale.
- Les 6 pieds du carport disposent d'un socle pré perforé, afin de vous permettre de fixer, si vous le souhaitez, celui-ci au sol. La quincaillerie de fixation au sol n'est pas fournie.

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même	Oui
Commentaire de montage	Notice fournie

