Cintreuse manuelle de tube BAILEIGH RDB-100

Le mécanisme unique de cliquet vous permet de plier facilement en tirant simplement sur un cran. Chaque traction offre 10 degrés de rotation. Le cintrage est réalisé en quelques secondes sans démontage. Nos cintreuses manuelles ont une capacité maximale de tuyau carré de 1 pouce Sch. 40, 2,54 cm et de tube de 4.5 cm. La cintreuse RDB-100 est adapté aux ateliers qui cherchent à maitriser les coûts de production et avec de faibles volumes de production.

Pour les tubes à parois plus minces cette machine s'utilise en cintreuse manuelle sans mécanisme de cliquet. Si l'utilisateur a plusieurs cintreuses BAILEIGH, l'interchangeabilité des outils réduira les coûts d'outillage. Les cintreuses BAILEIGH sont construites selon les normes les plus élevées qui offrent plus de puissance avec moins d'effort.

Made in the USA

- Cintrage réalisé en quelques secondes (pas de démontage nécessaire).
- Nos cintreuses manuelles par enroulement ont une capacité maximale de tuyau de 2,54 cm et de tube de 4.5 cm
- Les cintreuses BAILEIGH sont d'une construction robuste et bien conçu qui offre plus de puissance avec moins d'effort.
- Matériel cintrable: tube carré ou rond, tuyau, fer plat, profilé, tige pleine.
- Pas de goupille à déplacer ou réenclencher pour atteindre 206 degrés, ceci est assuré par loquet anti-retour.
- Un disque gradué très lisible améliore la précision.
- Les cintreuses BAILEIGH ont des jeux de galets qui permettent des rayons extrêmement petits pour du cintrage sans mandrin.
- Nos cintreuses ont un support galet simple pour permettre aux utilisateurs qui le souhaite de fabriquer les jeux de matrices eux-mêmes.
- Construit selon les mêmes standards de qualité que toutes les autre cintreuses BAILEIGH.

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques	Impériale	Métrique
Tuyau acier (Sch. 40)	1 Pouce	25mm
Tuyau aluminium (Sch. 40)	1 Pouce	25mm
Tuyau INOX (Sch. 40)	1.75 x .083 Pouces	19mm
Tube acier standard (Epaisseur)	1.75 x .083 Pouces	45 x 2mm
Tube rond aluminium (Epaisseur)	2 x .125 Pouces	51 x 3mm
Tube rond INOX (Epaisseur)	1.5 x .083 Pouces	38 x 2mm
Tube acier Cromoly (Epaisseur)	1.5 x .083 Pouces	38 x 2mm
Barre d'acier standard	1 Pouce	25mm
Barre d'acier carrée (Epaisseur)	1 x .125 Pouces	25 x 3mm
Diamètre extérieur mini (OD)	.25 Pouce	6mm
Vitesse maximale pour 180 Degrés	N/A	N/A
Rayon d'entraxe maximum	7 Pouces	178mm
Rayon d'entraxe minimum	.5 Pouce	13mm
Alimentation électrique	N/A	N/A
Poids	290 Lbs	132 Kgs