

PACKERS - Recherche de fuites

190 - 300 / 350 - 600

- Simples d'utilisation
- Compatibles SHERLOCK et WATSON
- Équipés pour recevoir une caméra couleur de type SAT 45



PACKER 190-300	Longueur totale: 700 mm	Poids : 6.5 kg
PACKER 350-600	Longueur totale : 900 mm	Poids : 20 kg

Poussés par une fibre, ces packers permettent de faire de la recherche de fuites dans les canalisations de 190 à 600 mm.

Leur déplacement dans la canalisation est facilité par les 4 roues en polypropylène.

Matière : Aluminium + Néoprène
Pression de gonflage : 2.5 Bars



Packer dans une canalisation PVC 200

Afin de faciliter leur positionnement, ils sont conçus pour accueillir en leur centre, une caméra couleur de type SAT 45. La connectique prévue permet de raccorder un système de test à l'air de type SHERLOCK et WATSON.



SAT 45



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX
Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76
E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr



WATSON 1 PLUS

Auto-contrôles

Tests d'étanchéité à l'air de canalisations d'assainissement

Watson 1+ vous permet de valider de façon simple l'étanchéité de vos réseaux d'assainissement lors de leur pose et de conserver une trace des tests réalisés.

WATSON 1+ relié à un compresseur, permet de réaliser, de façon autonome, des tests d'étanchéité à l'air dans les plages de pression de la norme NF EN1610 (Protocoles LB 50-40mB, LC 100-85mB, LD 200-185mB).

WATSON 1+ calcule les temps de test, guide l'opérateur durant le test et mémorise le résultat. Les rapports sont transférés sur une clé USB puis récupérés au bureau, sur votre PC pour archivage et impression.

WATSON 1+ facilite le travail de l'opérateur grâce à son lumineux écran tactile, à ses électrovannes commandées par deux boutons poussoirs en face avant et à l'assistance de son logiciel.



Logiciel bureau pour traiter les tests chargés par clé USB



Quelques fonctionnalités de WATSON 1+

- Écran tactile avec logiciel spécifique
- Électrovannes intégrées pour la mise en pression et la purge
- Système d'assistance au pilotage de la mise en pression et la purge
- Tests aux pressions du protocoles LB, LC, LD de la norme EN1610
- Transfert des données sur clé USB pour traitement au bureau
- Logiciel bureau fourni pour archivage et impression
- Appareil autonome sur Batteries (8 heures)



Compatible avec notre gamme d'obturateurs



15 rue des Frères Lumière BP24 Eckbolsheim 67038 STRASBOURG CEDEX

Tél: 00 33 (0)3 88 10 26 66 Fax: 00 33 (0)3 88 10 26 76

E-mail : commercial@cmr-smr.fr Site Internet : www.cmr-smr.fr

