

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



*By Néo Pak Europe*



## PRESENTATION COMMERCIALE 2021 Chariots élévateurs

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G

ELECTRIQUE 3 ROUES MONO MOTEUR ARRIERE 24V  
Capacités 1250 et 1500 kg à 500 mm de cdg



Le dernier né de la gamme ...  
Frontal électrique 3 roues,  
Mono moteur arrière,  
100% asynchrone,  
Batterie 24V,  
Conçu avec des matériaux  
respectueux pour l'environnement.



## CPD15SH-GB2

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By NéoPak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G

ELECTRIQUE 3 ROUES BI MOTEURS AVANT 48V

Capacités : 1500 kg à 2000 kg à 500 mm de cdg

Unité de traction constituée de 2 moteurs de type asynchrone sans balais

Double roue directrice arrière diablo

Mât de levage permettent une visibilité exceptionnelle

Direction assistée avec différentiel électronique sur les roues avant

Variateur de traction & levage AC et auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable.

Système de freinage multi disques à bain d'huile

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe.

Eclairage routier avec gyrophare rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



LI ION

CPD15/16/18/20

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G

ELECTRIQUE 4 ROUES

Capacités : 1500 kg à 2500 kg à 500 mm de cdg



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

LI ION

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

CPD15/18/20/25

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G

ELECTRIQUE 4 ROUES 80V

Capacités : 3000 kg & 3500 kg à 500 mm de cdg

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur DANAHER

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

CPD30-35-GD2

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By NéoPak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G2

ELECTRIQUE 4 ROUES G2 **LITHIUM**

Capacités : 3000 kg & 3500 kg à 500 mm de cdg



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

## CPD30/35

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)



# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G3

### ELECTRIQUE 4 ROUES G3

Capacités : 2500 kg à 3500 kg à 500 mm de cdg



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

## CPD30/35

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)



# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G3

ELECTRIQUE 4 ROUES G3

Capacités : 4 à 5T à 500 mm de cdg

Moteur de traction & de levage AC de type asynchrone sans balais  
Variateur de traction & levage AC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



LI ION

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

CPD40/45/50



# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES H2000

ELECTRIQUE 4 ROUES 80V

Capacités : 6 & 7T à 600 mm de cdg



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



## CPD60-HA2

## CPD70-HA2

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX ELECTRIQUES G

### ELECTRIQUE 4 ROUES G2

Capacités : 8,5 & 10T à 600 mm de cdg

Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais  
Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI  
Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive.  
Affichage : multitude d'informations avec mot de passe.  
Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable.  
Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé.

Auto freinage sur rampe  
Nouveau type de pompe à faible niveau sonore  
Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur  
Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



CPD85-GA2

CPD100-GA2

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By NéoPak Europe

## CHARIOT A MÂT RETRACTABLE

1400, 1600, 1800 & 2000 kg à 600 mm de cdg



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais

Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur ZAPI

Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive

Affichage multitude d'informations avec mot de passe

Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable

Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé

Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe

Nouveau type de pompe à faible niveau sonore

Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

**ETV114n**

**ETV116n**

**ETV118n**

**ETV120n**

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

### THERMIQUE GPL & DIESEL H3

Capacités : 1500 kg & 1800 kg à 500 mm de cdg

Motorisation conforme aux

dernières normes

antipollution EURO 5

Diesel KUBOTA V2403

GPL KUBOTA WG2503

Transmission automatique à

commande électrique

Poste de conduite sur

silentbloc.

Siège confort suspendu avec

accoudoirs et ceinture de

sécurité

Eclairage routier avec

gyrophare, rétroviseur

panoramique et avertisseur

sonore de marche arrière

Eclairage arrière LED

Marches d'accès

antidérapantes

Sécurité de contact de

démarrage au neutre de la

commande du sens de

marche.

Ouverture capot moteur à

80°



CPYD15-18KU1H  
CPCD15-18KU18H

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

### THERMIQUE GPL & DIESEL H3

Capacités : 2500, 3000 & 3500 kg à 500 mm de cdg

Motorisation conforme aux

dernières normes

antipollution EURO 5

Diesel KUBOTA V2403

GPL KUBOTA WG2503

Transmission automatique à

commande électrique

Poste de conduite sur

silentbloc

Siège confort suspendu avec

accoudoirs et ceinture de

sécurité

Eclairage routier avec

gyrophare , rétroviseur

panoramique et avertisseur

sonore de marche arrière

Eclairage arrière LED

Marches d'accès

antidérapantes

Sécurité de contact de

démarrage au neutre de la

commande du sens de

marche

Ouverture capot moteur à 80°



## CPYD25-35KU1H

## CPCD25-35KU20H

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By NéoPak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

### THERMIQUE GPL & DIESEL H3

Capacités : 4000, 4500 & 5000 kg à 500 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution EURO 5  
GPL KUBOTA WG2800,  
DIESEL : 4 E30YG52  
Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 1 ar)  
Système d'aspiration d'air en prise haute  
Siège confort suspendu avec

accoudoirs et ceinture de sécurité  
Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière  
Marches d'accès antidérapantes  
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche



## CPYD40-50KUH

## CPCD40-50XC11H

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES DIESEL

THERMIQUE DIESEL & GPL G3

Capacités : 4000, 4500 & 5000 kg à 600 mm de cdg



Motorisation conforme aux dernières normes antipollution EURO 5 :  
DEUTZ TCD3.6  
KUBOTA WG3800  
Transmission automatique flexible à commande électrique (2 rapports av, 1 ar), vibrations limitées.  
Freins immergés

Système d'aspiration d'air en prise haute  
Pot d'échappement de grand volume  
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité  
Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière  
Marches d'accès antidérapantes  
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche

[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

**CPCD40-50 G3**

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES GPL & DIESEL

### THERMIQUE GPL & DIESEL G

Capacités : 5000, 6000 & 7000 kg à 600 mm de cdg

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution EURO 5  
Diesel DEUTZ TCD3,6 ou GPL KUBOTA WG3800  
Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 1 ar)  
Système d'aspiration d'air en prise haute  
Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit  
Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité  
Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière  
Marches d'accès antidérapantes  
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche



[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

**CPYD50-70**  
**CPCD50-70**



# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES DIESEL

THERMIQUE DIESEL

Capacités : 12T & 16T

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution

Diesel CUMMINS QSB 6.7

Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 2 ar)

Système d'aspiration d'air en prise haute

Pot d'échappement de grand volume permettant la réduction de bruit

Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité, cabine climatisée,

Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière

Marches d'accès antidérapantes

Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche

### Capacités disponibles :

12T à 900 mm de cdg

13T5 à 600 mm de cdg

15T à 600 mm de cdg

16T à 600 mm de cdg

14T à 900 mm de cdg

15T à 900 mm de cdg

16T à 900 mm de cdg



[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

CPCD120-160

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe

## FRONTAUX THERMIQUES DIESEL

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution EURO 5 Diesel VOLVO 881

Transmission automatique à commande électrique (2 rapports av, 2 ar)  
Système d'aspiration d'air en prise haute

THERMIQUE DIESEL  
Capacités : 20T & 25T

Siège confort suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité, cabine climatisée, Eclairage routier avec gyrophare, rétroviseurs et avertisseur sonore de marche arrière  
Marches d'accès antidérapantes  
Sécurité de contact de démarrage au neutre de la commande du sens de marche



[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

CPCD200/250

# HELI

CHARIOTS ELEVATEURS INDUSTRIELS



By Néo Pak Europe



Rhône-Alpes <sup>Région</sup>

DISTRIBUTION Rhône-Alpes



[www.sogema.fr](http://www.sogema.fr)

Cachet commercial



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Produits et spécifications susceptibles d'être modifiés sans préavis

Indications non contractuelles



Gammes distribuées par SOGEMA

Impasse de Satolas 38540 GRENAY- tel : +33 9 70 19 09 89 – [alainbouvard.sogema@orange.fr](mailto:alainbouvard.sogema@orange.fr)